


仕上記号 Ra	25 ▽
表面処理記号 焼付塗装	N-7
熱処理記号	

普通寸法公差 (JIS B0405相当)		寸法区分 (mm)				角度については短い方の辺の長さ (mm)			
精級	長さ	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	—
	角度	±1'	±30'	±30'	±20'	±10'	±5'	±5'	±5'
中級	長さ	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
	角度	±1'	±30'	±30'	±20'	±10'	±5'	±5'	±5'
粗級	長さ	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
	角度	±1°	±30'	±1°	±30'	±15'	±10'	±10'	±10'
極粗級	長さ	—	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8
	角度	—	±3°	±2°	±1°	±30'	±20'	±20'	±20'



図面番号  
17ETc60226

サポート		STKR400	
品名	材質規格	備考	
Job. No.	図面名称	気液分離ユニット サポート	
承認			
検図			
検図		17ETc60226	
製図	K. Shibata		
尺度	1:4		
日付	'17.09.07	(株) FAテック	改訂番号 整理番号

4					
3					
2					
1					
歴番	日付	内容	製図	検図	承認