


仕上記号	25
Ra	▽
表面処理記号	▽
熱処理記号	

普通寸法公差		寸法区分 (mm)							
(JIS B0405相当)		0.5~3	3~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
精級	長さ	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	—
	角度	±1°	±1°	±30'	±20'	±10'	±10'	±5'	—
中級	長さ	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
	角度	±1°	±1°	±30'	±20'	±10'	±10'	±5'	—
粗級	長さ	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
	角度	±1°	±1°	±1°	±30'	±15'	±10'	±10'	±8
極粗級	長さ	—	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8
	角度	—	±3°	±2°	±1°	±30'	±20'	±20'	—



図面番号 17ETc60228

4					
3					
2					
1					
歴番	日付	内容	製図	検図	承認

防振継手		SUS304	NBR焼付
品名		材質規格	備考
Job. No.	図面名称	気液分離ユニット 防振継手	
承認			
検図		17ETc60228	
検図			
製図	K. Shibata	(株) FAテック	
尺度	1:4		
日付	'17.09.07		
			改訂番号
			整理番号